

LIBECCIO



LIBECCIO



4 NATURALE

10 TORTORA

16 MOKA

22 NODI LIBECCIO

28 PACKAGING

29 TECHNICAL FEATURES



LIBECCIO

New times require new interpretations: the most classic wood acquires new life, enhancing veins and delicate knots with new nuances. Each woody essence shares the same identity articulating four harmonious colors with the true spirit of wood.

Nuovi tempi richiedono nuove interpretazioni: il legno più classico conquista nuova vita, valorizzando vene e nodi delicati con nuove sfumature. Ogni essenza proposta condivide la stessa identità declinando quattro colori armoniosi con il vero spirito del legno.

LIBECCIO

naturale

NATURALE mix 20x120 - 30x120 matt | floor
Sartoria SCENARI 2.0 Camargue 60x120 | wall



NATURALE 20x120 antislip



AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber



LIBECCIO naturale
20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x 48"

matt/antislip



30x120 - 12"x 48"

matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt/antislip




Tangram mosaic
29x29 - 12"x12"
matt

Libeccio Naturale/Grained Green Copper
Terratinta Ceramiche*



skirting
5x120 - 2"x48"
matt




gradone 20x120x4
8"x48"x2"
matt

LIBECCIO

tortora

TORTORA mix 20x120 - 30x120 matt | floor
MARMO Carrara *light* 60x120 silk | wall
Terratinta Ceramiche HEXA Deep Navy 31,6x31,6 matt | wall



TORTORA mix 20x120 - 30x120 matt | floor
Terratinta Ceramiche HEXA Deep Navy 31,6x31,6 matt | wall




TORTORA 20x120 matt | floor
Sartoria SCENARI 1.0 Tropical paint 60x120 | wall

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber




LIBECCIO tortora
20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48"




20x120 - 8"x 48"

matt/antislip



30x120 - 12"x 48"

matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt/antislip




Tangram mosaic
29x29 - 12"x12"
matt

Libeccio Tortora/Grained Plate

Terratinta Ceramiche*



skirting
5x120 - 2"x48"
matt



gradone 20x120x4
8"x48"x2"
matt

LIBECCIO

moka

MOKA mix 20x120 - 30x120 matt | floor
Terratinta Ceramiche HEXA Ocean Wave 31,6x31,6 matt | wall
ARTE MARMO Grey *light* 60x120 silk | wall





MOKA mix 20x120 - 30x120 matt | floor
Sartoria SCENARI 4.0 Boiserie 60x120 | wall



MOKA mosaic 30x30

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber




LIBECCIO moka
20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x 48"

matt/antislip



30x120 - 12"x 48"

matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt/antislip




Tangram mosaic
29x29 - 12"x12"
matt

Libeccio Moka/Grained Rust
Terratinta Ceramiche*



skirting
5x120 - 2"x48"
matt



gradone 20x120x4
8"x48"x2"
matt

NODI libeccio

NODI libeccio 20x120 matt





AVAILABLE SIZES

all rectified and monocalibes




NODI libeccio
20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x 48"

matt/antislip



30x120 - 12"x 48"

matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt/antislip



mosaic chevron
29,5x33,5h - 12"x 13"
(33,5x7,2 - 13"x3")
matt




Tangram mosaic
29x29 - 12"x12"
matt

Libeccio Nodi/Grained Zinc

Terratinta Ceramiche*



skirting
5x120 - 2"x48"
matt



gradone 20x120x4
8"x48"x2"
matt

#packaging
LIBECCIO

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SG.MT.	KG	BOXES	SG.MT.	KG
30x120 cm 12"x48" MATT RECTIFIED	4	1,44	30,00	24	34,56	740
20x120 cm 8"x48" MATT/ANTISLIP RECTIFIED	6	1,44	30,00	24	34,56	740
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	21,00	30	30,00	650
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") ANTISLIP	11	1,00	21,00	30	30,00	650
tangram mosaic 29x29 cm 12"x12" MATT	10	0,84	19,00	30	25,23	590
mosaic chevron 29,5x33,5h - 12"x13" (33,5x7,2h - 13"x3") NODI LIBECCIO MATT	6	0,60	12,04	30	18,00	381
skirting 5x120 cm 2"x48" MATT RECTIFIED	6	7,2ml	7,20	-	-	-
step tread with full skirting 20x120x4 cm 8"x48"x2" MATT RECTIFIED	2	-	9,00	-	-	-

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% (mm) ±2,0 mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 99% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Mittelwert 35 N/mm ² min.		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max		Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		≤9 MK-1
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.		UA
Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		CLASSE 5
Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.		No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		R10* matt R11 antislip >0,42 matt / antislip


* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct

LAYING SCHEMES | SCHEMI DI POSA




% MQ

40% 20x120 8"x48" / 60% 30x120 12"x48"




% MQ

40% 20x120 8"x48" / 60% 30x120 12"x48"



% MQ

57,14% 20x120 8"x48" / 42,86% 30x120 12"x48"



% MQ

40% 20x120 8"x48" / 60% 30x120 12"x48"

"STAY HUNGRY, STAY FOOLISH."
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



EN 14411: 2012



Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.terratintagroup.com
Declaration of performance available on our website www.terratintagroup.com

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Tel. +39 0536 911408 - www.terratintagroup.com

 / Terratinta Group  / terratintagroup



DOWNLOAD
AREA



terratintagroup.com